

Комерційна пропозиція

Кардиограф 6/12 канальный SE-601

Код: **SE-601**

Стоимость: **25.000,00 грн.**

Описание

Особенности:

- 5,7 дюймовый поднимающийся экран с антибликовым эффектом
- Удобная ручка для переноски
- USB интерфейс для записи и передачи данных пациентов
- Режим «Standby» для сохранения заряда аккумулятора
- Различные форматы отчетов печати
- Остановка изображения на экране и запись в выбранном формате
- Автоматическое определение и запись аритмии
- Точная интерпретация ЭКГ
- Опционально: ПО «Smart ECG Viewer»
- Управление функциями одним касанием
- Встроенный литиевый аккумулятор
- Запись и хранение данных - до 200 ЭКГ в памяти
- Защита от дефибрилляции



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отведения, количество 12 стандартных отведений
- Входной контур Изолированный входной контур. Защита от кардиостимулятора и разрядов дефибриллятор
- Регистрация данных Одновременная регистрация данных от 12 отведений
- Калибровочный сигнал 1 мВ ± 5%
- Формат печати Автоматический/Ручной: 6 каналов, 12 каналов
Нейтральное значение + Отведение для ЧСС
- Режимы работы AUTO (Автоматический): Автоматическая смена отведений; Автоматический анализ и интерпретация.
- MAN (Ручной): Смена отведений пользователем
- Фильтр Фильтры помех от переменного тока, мышц (ЭМГ) и DFT
- Коэффициент ослабления синфазного сигнала > 100 дБ
- Входной импеданс > 50 МО
- Ток утечки на пациента < 10 мкА
- Временная константа ≥ 3.2 с
- Частотная характеристика От 0.05 до 150 Гц
- Уровень шума ≤ 15 мВ
- Отведение определения ритма 1 или 3 отведения по выбору
- Контроль базовой линии Автоматический контроль базовой линии.
- Автоматическое подавление дрейфа базовой линии

- Принтер Скорость печати 5, 10, 12,5; 25, 50 мм/с
- Размер бумаги 210 мм x 30 м, в рулонах, z-образная
- Экран ЖК-дисплей: 320 x 240 точек, монохромный экран
- Отображение: кривые ЭКГ, режимы работы, время, ЧСС
- Уровень безопасности Класс I, Тип CF
- Интерфейс RS-232, Ethernet, USB
- Габариты 420 мм x 330 мм x 105 мм

