Epikriz
Медичний магазин

(044) 384 15-94
(097) 014 18-87
(066) 047 05-90
info@epikriz.com.ua

Комерційна пропозиція

Холтер ЭКГ BI6600-12 с программным обеспечением

Код: **BI6600-12P**

Стоимость: **92.000,00 грн.**



Описание

Холтер добового моніторування ЕКГ HEACO - це мініатюрні пристрої з вбудованим TFT дисплеєм для контролю якості запису ЕКГ сигналу. Холтер ЕКГ HEACO поставляються з програмним забезпеченням покрокового типу.

12-ти канальний мініатюрний холтер ЕКГ HEACO з програмним забезпеченням. Вага холтера ЕКГ всього 42 гр. Комплектується високоміцними і еластичними шлейфами з кевлара, що значно збільшує термін експлуатації.

Постановка холтера може проводитися біля ліжка хворого, без контрольного підключення холтера ЕКГ до комп'ютера, так як якість накладення електродів і сигнал запису можна контролювати через вбудований TFT монітор.

Покроковий алгоритм аналізу та сучасна система обробки ЕКГ сигналу дозволяє швидко формувати висновок.

Запис 12 каналів ЕКГ до 48 годин на одному заряді

Вага Холтера ЕКГ - 42 гр.

Вбудований TFT дисплей для контролю якості сигналу при установці

Управління за допомогою трьох кнопок

Маркер подій

Вологостійкий корпус Холтера ЕКГ

Високоміцний і еластичний шлейф з тевлара

Покроковий алгоритм розшифровки.
- 12 канальний рекордер ЕКГ

- Чутливість виявлення 0,1 мс.

- Вбудований у холтер ЕКГ 128 "x 64" графічний РК-дисплей

- 3-х кнопкове управління

- Можливість відображення на дисплеї Холлтера ЕКГ: по черзі всі канали, годинники поточного часу, режим відображення року, місяця і дня, відображає час запису даних, введення ідентифікаційного номера пацієнта за допомогою клавіатури рекордера.

- Попередження про від'єднання електродів.

- Управління харчуванням пристрою: Автовідключення: харчування відключиться автоматично при тривалому простої (15 хвилин після останнього натискання на кнопу) або через 30 хвилин після закінчення запису.

- Підтримка SD-карти і наявність USB 2.0

- Доступні кілька форматів запису, сумісні з різними анализирующими холтерівського програмами інших фірм-виробників

- При натисненні "Кнопка події" пацієнта записує час події

Фізичні параметри

Розміри: 68 X 53 мм X 16 мм

Вага: 42 г

Корпус: пластик / вологозахисний

Робоче положення: зажим для ременя, шнурок

Високоміцний і еластичний шлейф з тевлара.

Параметри навколишнього середовища

Робоча температура: +0 ° C ~ +45 ° C

Робоча вологість: 80%

Температура при зберіганні: -20 ° C ~ +60 ° C

Вологість при зберіганні: 5% до 95% (без конденсації вологи)

Атмосферний тиск: 86кПа - 106 кПа

Батареї

Тип батареї: 1 AAA лужні батареї або Ni-MH батареї

Тривалість роботи батареї: Алкалинова батарея 48 годин

Функціональні характеристики

1

